

KR7

Empalmadora RIBBON


BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

- Pantalla táctil LCD de 4.3 pulgadas COLOR con sistema operativa bidireccional
- Potente batería de polímero de litio con GRAN CAPACIDAD
- Interfaz gráfica fácil de usar
- Pelador térmico manual, no raya las fibras ribbon: IHS-12
- Equipado con cargador de mangas para facilitar el trabajo



VIDA DE CUCHILLA GIRATORIA

Hasta **75,000**



VIDA DE ELECTRODOS

Hasta **1,500**



IHS-12



CI-03RT



GOLPE



AGUA



POLVO



Kit de ribbonizer



ESPECIFICACIONES

CATEGORIA	DESCRIPCION
Alineamiento	IPAAS, V-Groove (revestimiento) Activo
Tipos de cable	0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm cable interior
Dimensiones de fibras	Diámetro cladding: 125µm, Diámetro de revestimiento 150µm~3mm
Longitud de corte permitido	7mm-16mm
Programas empalme	Fusion: 300, Horno: 100
Pérdida típica	SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB
Pérdida de retorno	>60dB
Tiempo de empalme	Típico: 7 segundos con fibra SM
Tiempo de horneado	13 segundos (manga IS-60 con modo IS-60)
Mangas aplicables	40mm, 60mm y Micro
Memoria de resultados	Datos e imágenes: Hasta 5,000 entradas
Prueba de tensión	1.96-2.25N
Condiciones de Operación	Altitud: 0~5000 metros sobre nivel del mar, Temperatura: -10°C~50°C, Humedad 0~95%, Viento: 15m/s, sin condensación, a prueba de agua, polvo y golpes
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura: -40°C ~ 80°C, Humedad 0~95%
Dimensiones	132 (W) x 212 (L) x 73 (H)mm (sin bumper)
Peso	1.5kg con pila
Metodo de vista y pantalla	2 ejes con cámaras CMOS y pantalla LCD de colores de 889mm/3.5 pulgadas
Vista de fibra y magnificación	X/Y: 110X, Máximo 220X
Fuente de poder	Batería Li-Ion (DC 14.8V, 3400 mAh), 100 ~ 240V AC
# de Ciclos con pila	Típico 200 ciclos
Vida de electrodos	Hasta 38,000 empalmes
Vida de cuchilla*	Hasta 75,000 cortes de fibra
Terminales	USB

*Vida de cuchilla puede cambiar bajo diferentes circunstancias del ambiente de trabajo.

PAQUETE ESTANDAR

CATEGORIA	MODELO	CANTIDAD
Empalmadora	Swift KR7	1
Cargador	S311	1
Cargador de manga	S312	2
Electrodos repuesto	EI-22	1 par
Batería/Pila	K713	1
Dispensador de alcohol	-	1
Bandeja de enfriamiento	CT-03 (60mm)	1
Holder de fibra	H7-12	1 par
Pelador termico manual	IHS-12	1
Cortadora	CI-03RT	1
Cable salida DC	-	1
Caja de herramienta	-	1
Instrucciones	-	1
Estuche transporte	Hard case	1
Llave allen	-	1
Cepillo suave	-	1

ACCESORIOS EXTRAS

CATEGORIA	MODELO
Batería/Pila	K713
Cortadora	-
Disco de corte	BI-07
Electrodos	EI-22
Holder de fibra	H7-4-10, H7-8-10, H7-12-10, H7-250-10, H7-900-10, H7-2.5-10, H7-IN-10, H7-2-10, H7-6-10, H7-10-10, MPO-10, KR7-12
Manga	R-F40 (40mm)
Abrazadera de manga	SC-01
Cargador	12VDC (coche)